



農機全機種適用 農機ギヤ・ ミッションオイル GL-4 75W-80

最新の農機は、農作業の効率アップを図るため、エンジン
 の高性能化が著しく進んでおります。
 ギヤ油においてはミッション、デファレンシャルギヤ
 の潤滑はもとより、省力化推進のため、油圧化が急速に進
 んでおり、油圧油としての要求性能(ブレーキノイズ防止性)
 も大変重視されています。

【特 長】

- ①ギヤ油、油圧油、湿式ブレーキ油、油圧駆動オイルとしての性能を備えており、トラクター及びコンバインなどの農業機械専用ギヤ・トランスミッションに兼用使用が可能です。
- ②粘度指数が高く、かつ流動点が低いため、寒冷時における流動性が優れており、一年を通して使用できるフルシーズンタイプの高性能オイルです。
- ③湿式ブレーキに対するブレーキノイズ防止性に優れ、安定した制動力を発揮します。

【用 途】

農機用トラクター、コンバイン等のミッション、デフギヤ、油圧作動油、湿式ブレーキ、パワーシフト装置(PTO)に適用。

【農機ギヤ・ミッションオイルの代表性状】

密度(15℃)	g/cm ³	0.8731
引火点(COC)	℃	232
動粘度 mm ² /s	(40℃)	46.64
	(100℃)	8.493
粘度指数		161
流動点	℃	-42.5
色	ASTM	L3.5
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	9.91

※代表性状値については、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

【取扱い上の注意】 取扱いについては、下記の注意事項に従って行ってください。

- 使用に際しては、メーカーの仕様書をご確認の上、その内容に従ってください。
- 事前に当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理してください。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。

〈お問い合わせ先〉