

*Auto Lube Super ATF WIDE*

# スーパー ATF ワイド

オートマチックトランスミッション専用油

## <特徴>

1. JASO 規格に適合し、ホンダ マルチマチックにも対応すべく開発したATFです。
2. 最新のオートマチック機構、スリップ制御ロックアップ、ホンダマルチマチックに適合するATFです。
3. 優れた摩擦特性と安定性によって、良好なシフトフィーリングを実現します。
4. 耐ジャダー寿命に優れ、せん断後の安定性に優れ部品の損傷を抑制します。
5. 低温時に於ける粘度特性が良く、幅広い温度領域で快適なドライバビリティを發揮します。

## <用途>

- 乗用車専用ですが、建機・土木機械や輸送運搬車輛などの自動変速機にも使用できます。
- 無段変速機 (CVT) には使用できません。

## <オートルブATF WIDE代表性状表>

項目	スーパー ATFワイド	
色 (目視)	赤色 (7.0)	
密度 (15℃)	0.856	
引火点 (℃)	212 ※	
動粘度	(40℃) mm <sup>2</sup> /s	35.25
	(100℃) mm <sup>2</sup> /s	7.070
粘度指数	167	
流動点	℃	-50.0
さび防止性		Pass
BF粘度	-20℃	1235
	-30℃	3520
	-40℃	12750
せん断安定性 (試験後 100℃同粘度)	超音波 mm <sup>2</sup> /s	6.800
	テーパローラベアリング mm <sup>2</sup> /s	6.600
塩基価 (塩酸法)		1.72
危険物分類		第4類 第3石油類



※製品ロットによって数値が200℃を下回る場合があります。  
代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

## <荷姿>

20リットル缶、200リットルドラム

■発売元/オートルブサプライ株式会社  
東京都足立区

■お問い合わせ