

# オートルブ ユニバーサル オイル SL/CF10W-30

(Auto Lube Universal OIL SL/CF10W-30)

オートルブ ユニバーサルオイル SL/CF10W-30は、高度に精製された基油に新組成の添加剤を配合した API SL/CF級の高性能エンジンオイルです。

油膜強度、耐久性、省燃費性にバランスの取れた性能を持っております。ガソリン車ばかりでなく、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)にも安心して使用できます。

多くの油種を扱う整備工場等には、誤給油の防止のためにも最適です。

また オイル在庫の軽減化にも寄与します。

## 特 長

- 1) 低温から高温まで、優れた潤滑性を有しています。
- 2) 酸化安定性、熱安定性に優れ長期間の使用(ロングドレイン)に耐えます。
- 3) 環境問題、省資源を背景にした低排気ガス対策、省燃費性能向上対応が施されております。
- 4) 清浄分散性に優れ、高温デポジットを抑制し、エンジンの性能を最大限に発揮させます。

## 代表性状

密 度 (15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.879
引 火 点 (COC)	°C	216
色 相 (ASTM)		L2.5
流 動 点	°C	-40
動 粘 度 (40°C)	mm <sup>2</sup> /s	63.96
	(100°C)	10.33
粘 度 指 数		149
全 酸 価	mg KOH/g	2.5
全 塩 基 価 (HClO <sub>4</sub> )	mg KOH/g	8.24

荷 姿 4ℓ缶 20ℓペール缶 200ℓドラム缶